



UDK20 VS. UDK21

MATRIZ DE COMPARACIÓN

NUEVO!

	UDK20	UDK21
		
Visualización y funcionamiento	Pantalla LCD de 4 líneas y 4 botones	Pantalla táctil de 5" (capacitiva)
Interfaces PLC	PROFIBUS DP DeviceNet PROFINET IO CC-Link EtherNet/IP EtherCAT	
Sensores	PW42AGS	PW42BGS
Enchufar	Conector M23 con 6+3 pines	Conector M23 con 8+1 pines
Cable	SCPWS-GG SCPWS-GW	SBCPWBS-GG SBCPWBS-GW SBCPWBS-GG-TE (Cable de extensión)
Caja de conmutación de sensor	SSBUDK10	SSB-UDK21
Soportes para sensores	idéntico	
Principio de funcionamiento	Corrientes de Foucault / Electromagnéticas	
Dimensiones de la carcasa industrial sin enchufe	Bus de campo: 225 x 200 x 73 mm IO: 140 x 205 x 80 mm	280 x 184 x 90 mm
Dimensiones para el montaje en el panel frontal sin conectores	Bus de campo: 240 x 240 x 100 mm / cut out 120 x 136 mm IO: 180 x 180 x 105 mm / cut out 120 x 200 mm	240 x 240 x 100 mm / cut out 230 x 148 mm
Peso	aprox. 2,5 kg	aprox. 3 kg
Backup / Restore / Update	Interfaz a través de laptop y software („RPP“)	mediante una memoria USB
Certificados	Certificado CE EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 Fabricado según la norma ISO 9001	
Tipos de gabinete	Gabinete de montaje en pared IP65 Montaje en panel frontal IP65 (Frontal), IP40 (Interior)	
Diagnóstico de fallos	1 Número de error (primer error que ocurre)	Lista de errores M23 con historial (#255)
País de origen	Diseñado, producido y ensamblado en Alemania	
Consumo	60 W (medido en funcionamiento: <60 W, en reposo: <10 W)	
Recetas	255	
Número de sensores	2 canales, hasta 4 canales (con caja de conmutación)	
Conexiones	Espacio de instalación reducido (-)	Fácil acceso (+) 0