



UDK20 VS. UDK21

CARACTÉRISTIQUES DE LA MATRICE DE COMPARAISON

NOUVEAU!

	UDK20	UDK21
		
Affichage et fonctionnement	LCD 4 lignes et 4 boutons	Écran tactile 5" (capacitif)
Unités avec interface de bus	PROFIBUS DP DeviceNet PROFINET IO CC-Link EtherNet/IP EtherCAT L'affectation de l'interface et le fichier GSD sont identiques.	
Unités avec interface de IO	Connecteur Harting sur le boîtier industriel Câblage vers les borniers de la face avant (FP) Sortie relais disponible (version R)	Toutes les unités : connecteurs Harting, signaux identiques ; Sorties relais (version R) non disponibles
Capteurs	PW42AGS	PW42BGS
Prise	Connecteur M23 à 6+3 broches	Connecteur M23 à 8+1 broches
Câble	SCPWS-GG SCPWS-GW	SBCPWBS-GG SBCPWBS-GW SBCPWBS-GG-TE (Câble d'extension)
Boîte de commutation de capteur	SSBUDK10	SSB-UDK21
Supports de capteur	identique	
Principe de fonctionnement	Courants de Foucault / Électromagnétique	
Dimensions du boîtier industriel sans prise	Bus de terrain: 225x 200 x 73 mm IO: 140 x 205 x 80 mm	280 x 184 x 90 mm
Dimensions pour installation en face avant sans fiche	Bus de terrain: 240 x 240 x 100 mm / découper 120 x 136 mm IO: 180 x 180 x 105 mm / découper 120 x 200 mm	240 x 240 x 100 mm / découper 230 x 148 mm
Poids	env. 2,5 kg	env. 3 kg
Backup / Restore / Update	Interface via ordinateur portable et logiciel („RPP") Backup possible sur les unités de bus et les unités IO (version C) Backup impossible sur les unités IO (version B)	Via clé USB Backup possible sur toutes les unités
Certificats	Certifié CE EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 fabriqué selon la norme ISO 9001	
Types de carcasses	Carcasse industriel IP65 Installation du panneau avant IP65 (Devant), IP40 (À l'intérieur)	
Diagnostic des erreurs	1 Numéro d'erreur (première erreur rencontrée)	Liste des erreurs avec historique (#255)
Pays d'origine	Conçu, produit et assemblé en Allemagne	
Consommation	60 W (mesuré en fonctionnement : <60 W, au repos : <10 W)	
Recettes	255	
Nombre de capteurs	2 canaux, jusqu'à 4 canaux (avec boîtier de commutation)	
Connexions	Espace d'installation restreint (-)	Facile d'accès (+)