



UDK20 VS. UDK21

CONFRONTO CARATTERISTICHE

Novità!

	UDK20	UDK21
		
Display e funzionamento	LCD a 4 righe e 4 pulsanti	Display touch da 5" (capacitivo)
Unità con interfaccia bus	PROFIBUS DP DeviceNet PROFINET IO CC-Link EtherNet/IP EtherCAT L'assegnazione dell'interfaccia e il file GSD sono identici.	
Unità con interfaccia IO	Connettore Harting su custodia industriale Cablaggio verso morsettiere su custodia del pannello frontale (FP) Uscita a relè disponibile (versione R)	Tutte le unità: connettori Harting, segnali identici; Uscite a relè (versione R) non più disponibili
Sensori	PW42AGS	PW42BGS
Connettori	Connettore M23 a 6+3 pin	Connettore M23 a 6+3 pin
Cavi	SCPWS-GG SCPWS-GW	SBCPWBS-GG SBCPWBS-GW SBCPWBS-GG-TE (Cavo di prolunga)
Sensor Switch Box	SSBUDK10	SSB-UDK21
Porta sensori	Identico	
Principio di funzionamento	Correnti parassite / elettromagnetico.....	
Dimensioni dell'involucro per montaggio a parete senza connettore	Bus di campo: 225x 200 x 73 mm IO: 140 x 205 x 80 mm	280 x 184 x 90 mm
Dimensioni montaggio pannello frontale senza ingombro	Bus di campo: 240 x 240 x 100 mm / apertura 120 x 136 mm IO: 180 x 180 x 105 mm / apertura 120 x 200 mm	240 x 240 x 100 mm / apertura 230 x 148 mm
Peso	circa 2,5 kg	circa 3 kg
Backup / Ripristino / Aggiornamento	Interface via laptop & software („RPP“) Backup dei dati possibile su unità bus e unità I/O versione C Backup dei dati non possibile su unità I/O versione B	Via USB flash drive Backup dei dati possibile su tutte le unità
Certificati	Certificato CE EN 61000-6-2. EN 61000-6-4 prodotto secondo norma ISO 9001	
Tipi di cover	Cover per montaggio a parete IP65 Montaggio su pannello frontale IP65 (lato anteriore), IP40 (lato interno)	
Diagnosi dei guasti	1 Numero di errore (primo errore che si verifica)	Elenco guasti con cronologia (#255)
Paese di origine	sviluppato, prodotto e assemblato in Germania	
Consumo energetico	60 W (in funzionamento: <60 W, standby: <10 W)	
Ricetti / programmi controllo	255	
Numero di sensori	2 canali, fino a 4 canali (con switchbox)	
Conessioni	Spazio di installazione ristretto (-)	Facile accessibilità (+)